

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kontrollskåp för manövrering av ventiler utrustade med hydrauliska don IA BRC och lägesgivare DPI-C. Kombineras med transportabel hydraulpump, antingen handdriven eller elektrisk.

KOMPONENTER

- Snabbkopplingar för anslutning av extern pump.
- Lägesgivare DPI-C (monteras på manöverdonet).
- Indikeringsbox med lysdioder som indikerar öppet/stängt
- 230V uttag för extern pump.

ANSLUTNING

Följande varianter finns för strömförsörjning:

- Permanent anslutning till elnät.
- Handske för inkoppling av eloggregat i servicebil.
- Batteridrift.

MANÖVRERING

- Anslut hydraulslangarna från pumpen. Om pumpen är utrustad med omkastningsventil, spelar det ingen roll vilken slang som ansluts till vilken port. Detta gäller för samtliga pumpar levererade av Industriarmatur.
- Börja pumpa och indikeringen ändras med ventilens läge. När indikeringen är i ett ändläge är även ventilen i sitt ändläge (grönt = öppet, rött = stängt)

TEKNISKA DATA

Arbetstryck:	135 bar (e)
Sprängtest:	675 bar (e)
Arbetstemperaturområde:	-20°C - +80°C
Rek. hydraulolja:	ISO VG 32
Anslutningar:	1/4"

UTFÖRANDE

Hydraulskåpet kan leveras för manöver av 4-12 manöverdon.



MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR OCH EVENTUELLA TRYCKFEL. PRODUKTBLADET FÅR ENDAST KOPIERAS I SIN HELHET.