

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Blockenhet för manövrering av ventiler utrustade med hydrauliska don IA BRC. Kombineras med transportabel hydraulpump, antingen handdriven eller elektrisk.

Används för distansmanövrering av ventiler och kan antingen monteras i kontrollskåp/kammare eller användas som en bärbar enhet.

KOMPONENTER

- Snabbkopplingar för anslutning av extern pump.
- Gängkopplingar för anslutning till manöverdon.
- Hydraullås (pilotstyrd backventil) för att förhindra oönskad ventiltrörelse.
- Lägessgivare VPI för visuell indikering av ventilens position.
- Konsol för montage på vertikal yta, t ex vägg eller i manöverskåp.

MANÖVRERING

- Anslut hydraulslangarna från pumpen. Om pumpen är utrustad med omkastningsventil, spelar det ingen roll vilken slang som ansluts till vilken port. Detta gäller för samtliga pumpar levererade av Industriarmatur.
- Börja pumpa och indikeringen ändras med ventilens läge. När indikeringen är i ett ändläge är även ventilen i sitt ändläge (grönt = öppet, rött = stängt)
- Indikeringen är proportionell mot ventilens läge ex displayen visar $\frac{1}{4}$ öppet vilket motsvarar $\frac{1}{4}$ öppning av ventilen

TEKNISKA DATA

Arbetsstryck:	135 bar (e)
Sprängtest:	675 bar (e)
Arbetstemperaturområde:	-20°C - +80°C
Rek. hydraulolja:	ISO VG 32
Anslutningar:	1/4"

